

MK-HF / H07Z1-R

Asennusjohto-HF

450/750 V



Asennusjohdin kiinteään sisäasennukseen. Asennusputkessa, sekä laitteiden sisäiseen johdotukseen. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2,d2,a2.

Standardit	EN 50525-3-31
Käyttätyminen palossa	Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Johdin	Pyöreä kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	Polyolefiinisekoite
Johtimien tunnistaminen	Musta
Ulkovaippa	, -
Tuotekoodi	1145773
Tuotteen koko	120 BK H07Z1-R
Kaapelin nimellishalkaisija mm	17
Kaapelin nimellispaino kg/km	1223
Asennuksen aikana, kaapeli cm	14
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	5
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	0,153
Max. johdinlämpötila käytössä °C	70
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	160
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-15
Vakiopakkaus m	Kela 250
Sähkönumero	0400363
EAN-koodi	6410004003633