

## MMO-HF

## Ohjauskaapeli-HF

## 450/750 V



Ohjauskaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2,d2,a2.

Standardit	HD 627 7 D 1
Käyttäytyminen palossa	Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Johdin	Pyöreä kuparilanka, EN/IEC 60228 luokka 1
Eriste	Polyeteenisekoite
Johtimien tunnistaminen	Musta + valkoinen numero
Ulkovaippa	UV-suojattu polyolefiinisekoite, Valkoinen
Tuotekoodi	1145512
Tuotteen koko	19x2,5
Kaapelin nimellishalkaisija mm	23
Kaapelin nimellispaino kg/km	827
Asennuksen aikana, kaapeli cm	23
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	18
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	7,41
Max. johdinlämpötila käytössä °C	70
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	160
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-15
Vakiopakkaus m	Kela 1000
Sähkönumero	0412854
EAN-koodi	6410004128541