

MMJ

Asennuskaapeli

300/500 V



Asennuskaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Voidaan upottaa laastilla täytettyyn uraan. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.

| | |
|---|---|
| Standardit | SFS 2091, SS 424 02 19-3, NEK 535 |
| Käyttäytyminen palossa | Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016 |
| Johdin | Pyöreä kuparilanka, EN/IEC 60228 luokka 1 |
| Eriste | PVC-sekoite |
| Johtimien tunnistaminen | Kelta-vihreä, sininen, ruskea |
| Ulkovaippa | UV-suojattu PVC-sekoite, Valkoinen |
| Tuotekoodi | 1102106 |
| Tuotteen koko | 3x1,5 S |
| Kaapelin nimellishalkaisija mm | 9 |
| Kaapelin nimellispaino kg/km | 109 |
| Asennuksen aikana, kaapeli cm | 9 |
| Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm | 3 |
| Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω /km | 12,1 |
| Max. johdinlämpötila käytössä °C | 70 |
| Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C | 160 |
| Min. kaapelin käsittelylämpötila °C | -15 |
| Vakiopakkaus m | Kela 1000 |
| Sähkönumero | 0456922 |
| EAN-koodi | 6410004569221 |