

## MCMK

## Kuparivoimakaapeli

## 0,6/1 (1,2) kV



Kuparivoimakaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan tai betonivaluun. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.

|   |  |
|---|--|
| Standardit                                  | SFS 4880, SEK TS 424 14 18-1, HD 603 3 F & L |
| Käyttäytyminen palossa                      | Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016       |
| Johdin                                      | Pyöreä kuparilanka, EN/IEC 60228 luokka 1    |
| Eriste                                      | PVC-sekoite                                  |
| Johtimien tunnistaminen                     | Sininen, ruskea                              |
| Ulkovaippa                                  | UV-suojattu PVC-sekoite, Musta               |
| Tuotekoodi                                  | 1106105                                      |
| Tuotteen koko                               | 2x1,5/1,5                                    |
| Kaapelin nimellishalkaisija mm              | 11   |
| Kaapelin nimellispaino kg/km                | 178  |
| Asennuksen aikana, kaapeli cm               | 14   |
| Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm       | 10   |
| Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km   | 12,1   |
| Max. johdinlämpötila käytössä °C            | 70   |
| Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C | 160  |
| Min. kaapelin käsittelylämpötila °C         | -15  |
| Vakiopakkaus m                              | PK 200                                       |
| Sähkönumero                                 | 0603116                                      |
| EAN-koodi                                   | 6410006031160                                |