

## MCMK

## Kuparivoimakaapeli

## 0,6/1 (1,2) kV



Kuparivoimakaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan tai betonivaluun. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.

<b>Standardit</b>	SFS 4880, SEK TS 424 14 18-1, HD 603 3 F & L
<b>Käyttäytyminen palossa</b>	Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
<b>Johdin</b>	Pyöreä kuparilanka, EN/IEC 60228 luokka 1
<b>Eriste</b>	PVC-sekoite
<b>Johtimien tunnistaminen</b>	Sininen, ruskea, musta, harmaa
<b>Ulkovaippa</b>	UV-suojattu PVC-sekoite, Musta
<b>Tuotekoodi</b>	1106438
<b>Tuotteen koko</b>	4x6/6
<b>Kaapelin nimellishalkaisija mm</b>	17
<b>Kaapelin nimellispaino kg/km</b>	465
<b>Asennuksen aikana, kaapeli cm</b>	20
<b>Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm</b>	14
<b>Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km</b>	3,08
<b>Max. johdinlämpötila käytössä °C</b>	70
<b>Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C</b>	160
<b>Min. kaapelin käsittelylämpötila °C</b>	-15
<b>Vakiopakkaus m</b>	Kela 1000
<b>Sähkönumero</b>	0603175
<b>EAN-koodi</b>	6410006031757