

MK-HF / H07Z1-R

Asennusjohto-HF

450/750 V



Asennusjohdin kiinteään sisäasennukseen. Asennusputkessa, sekä laitteiden sisäiseen johdotukseen. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2,d2,a2.

|   |   |
|---|---|
| Standardit                                  | EN 50525-3-31                                   |
| Käyttäytyminen palossa                      | Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016 |
| Johdin                                      | Pyöreä kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 2       |
| Eriste                                      | Polyolefiinisekoite                             |
| Johtimien tunnistaminen                     | Musta   |
| Ulkovaippa                                  | , -   |
| Tuotekoodi                                  | 1145723   |
| Tuotteen koko                               | 25 BK H07Z1-R                                   |
| Kaapelin nimellishalkaisija mm              | 9   |
| Kaapelin nimellispaino kg/km                | 277   |
| Asennuksen aikana, kaapeli cm               | 7   |
| Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm       | 3   |
| Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km   | 0,727   |
| Max. johdinlämpötila käytössä °C            | 70  |
| Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C | 160   |
| Min. kaapelin käsittelylämpötila °C         | -15   |
| Vakiopakkaus m                              | Nippu 100                                       |
| EAN-koodi                                   | 6438176006580                                   |