

## TSLF 18/30 (36) kV 1-johdin CAS

### Keskijännitekaapeli

### 18/30 (36) kV



Keskijännitekaapeli kiinteään ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan. Pitkittäin ja poikittain vesitiivis kaapeli, joka soveltuu myös pysyvästi kosteisiin olosuhteisiin sekä soveltuviin kohtiin sisävesistöissä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton, mutta palosuojaamaton. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.

Standardit	HD 620 10 K
Johdin	Pyöreä tiivistetty vesitiivis alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	Ristisilloitettu polyeteeni PEX
Ulkovaippa	UV-suojattu polyeteenimuovi PEMD, Harmaa + musta CL
Tuotekoodi	1181235
Tuotteen koko	1x630/50 CAS
Kaapelin nimellishalkaisija mm	56
Kaapelin nimellispaino kg/km	3602
Asennuksen aikana, kaapeli cm	84
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	59
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C $\Omega$ /km	0,0469
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-20
Vakiopakkaus m	Kela 500
EAN-koodi	6438176014868