

AHXCAMK-HF D / AXQJ-F TT D  
12/20 (24) kV 1-johdin CAS

## Keskijännitekaapeli

## 12/20 (24) kV



Keskijännitekaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2,d2,a2.

Standardit	SS 424 14 16:2024, HD 622 S1 Section 4B:2023
Käyttötymminen palossa	Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Johdin	Pyöreä tiivistetty vesitiivis alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	Ristisilloitettu polyeteeni PEX
Ulkovaippa	UV-suojattu halogeeniton polyolefiinisekoite, Musta
Tuotekoodi	1181583
Tuotteen koko	1x400/35 CAS
Kaapelin nimellishalkaisija mm	43
Kaapelin nimellispaino kg/km	2259
Asennuksen aikana, kaapeli cm	65
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	45
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C $\Omega$ /km	0.0778
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-15
Vakiopakkaus m	Kela 500
Sähkönumero	0627573
EAN-koodi	6438176228203