

## MMJ-HF

## Asennuskaapeli-HF

## 450/750 V



Asennuskaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Voidaan upottaa laastilla täytettyyn uraan. Kaapelissa on UV-suojatut eriste- sekä vaippamateriaalit. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2,d2,a2.

|   |   |
|---|---|
| Standardit                                  | SFS 5544, NEK 591                               |
| Käyttäytyminen palossa                      | Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016 |
| Johdin                                      | Pyöreä kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 2       |
| Eriste                                      | Polyeteenisekoite                               |
| Johtimien tunnistaminen                     | Keltavihreä, sininen, ruskea, musta, harmaa     |
| Ulkovaippa                                  | UV-suojattu polyolefiinisekoite, Valkoinen      |
| Tuotekoodi                                  | 1145083   |
| Tuotteen koko                               | 5x16 S  |
| Kaapelin nimellishalkaisija mm              | 24  |
| Kaapelin nimellispaino kg/km                | 1206  |
| Asennuksen aikana, kaapeli cm               | 24  |
| Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm       | 7   |
| Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km   | 1,15  |
| Max. johdinlämpötila käytössä °C            | 70  |
| Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C | 160   |
| Min. kaapelin käsittelylämpötila °C         | -15   |
| Vakiopakkaus m                              | Kela 250  |
| Sähkönumero                                 | 0416438   |
| EAN-koodi                                   | 6438176300060                                   |