

## AXMK/PE PoweRex PE

### Alumiinivoimakaapeli

### 0,6/1 (1,2) kV



Alumiinivoimakaapeli kiinteään ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan myös auraamalla. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton, mutta palosuojaamaton. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.

|   |  |
|---|--|
| Standardit                                  | SFS 5800, SEK TS 424 14 18-1, HD 603 5 E & O           |
| Tuotteen ympäristöseloste (PEP/EPD)         | PEP NXNS-00450-V01.01-EN                               |
| (A1-A3) GWP-päästöt kgCO <sub>2</sub> e/km  | 7229   |
| Johdin                                      | Sektorinmuotoinen alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2 |
| Eriste                                      | UV-suojattu ristosilloitettu polyeteeni PEX            |
| Johtimien tunnistaminen                     | Keltavihreä, ruskea, musta, harmaa                     |
| Ulkovaippa                                  | UV-suojattu polyeteenisekoite PELLD, Musta             |
| Tuotekoodi                                  | 1116044  |
| Tuotteen koko                               | 4x70 S PoweRex PE                                      |
| Kaapelin nimellishalkaisija mm              | 29   |
| Kaapelin nimellispaino kg/km                | 1056   |
| Asennuksen aikana, kaapeli cm               | 35   |
| Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm       | 25   |
| Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km   | 0,443  |
| Max. johdinlämpötila käytössä °C            | 90   |
| Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C | 250  |
| Min. kaapelin käsittelylämpötila °C         | -20  |
| Vakiopakkaus m                              | Kela 500   |
| Sähkönumero                                 | 0626285  |
| EAN-koodi                                   | 6438176300282  |