

Merkinantokaapelit (Cca)

Merkinantokaapeli-HF

75 V



Ohjauskaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Soveltuu rakennusten uloskäyttöön ja lääkintätaloihin standardin SFS 6000 vaatimusten mukaisesti. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Cca-s1,d1,a1.

Standardit	SFS 2755
Käyttötyminen palossa	Cca-s1,d1,a1; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Johdin	Pyöreä kuparilanka, EN/IEC 60228 luokka 1
Eriste	Polyeteenisekoite
Ulkovaippa	UV-suojattu polyolefiinisekoite, Harmaa
Tuotekoodi	1147417
Tuotteen koko	4x0,8+0,8
Kaapelin nimellishalkaisija mm	6
Kaapelin nimellispaino kg/km	55
Asennuksen aikana, kaapeli cm	10
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	6
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	36,0
Max. johdinlämpötila käytössä °C	70
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	160
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-10
Vakiopakkaus m	Pienkela 450
Sähkönumero	0202017
EAN-koodi	6438176305737