

MKEM-HF C / H07Z1-K

Asennusjohto-HF

450/750 V



Asennusjohdin kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Soveltuu rakennusten uloskäytäviin ja lääkintätiloihin standardin SFS 6000 vaatimusten mukaisesti. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Cca-s1,d1,a1.

Standardit	EN 50525-3-31
Käyttätyminen palossa	Cca-s1,d1,a1; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Johdin	Pyöreä taipuisa kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 5
Eriste	UV-suojattu polyolefiinisekoite
Johtimien tunnistaminen	Keltavihreä
Tuotekoodi	1140188
Tuotteen koko	120 GNYE H07Z1-K
Kaapelin nimellishalkaisija mm	18
Kaapelin nimellispaino kg/km	1180
Asennuksen aikana, kaapeli cm	15
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	6
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	0,161
Max. johdinlämpötila käytössä °C	70
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	160
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-15
Vakiopakkaus m	Kela 250
Sähkönumero	0406078
EAN-koodi	6438176308578