

MK-HF C / H07Z1-R

Asennusjohto-HF

450/750 V



Asennusjohdin kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Soveltuu rakennusten uloskäytäviin ja lääkintätiloihin standardin SFS 6000 vaatimusten mukaisesti. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Cca-s1,d1,a1.

| | |
|---|---|
| Standardit | EN 50525-3-31 |
| Käyttäytyminen palossa | Cca-s1,d1,a1; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016 |
| Johdin | Pyöreä kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 2 |
| Eriste | UV-suojattu polyolefiinisekoite |
| Johtimien tunnistaminen | Keltavihreä |
| Tuotekoodi | 1140968 |
| Tuotteen koko | 300 GNYE H07Z1-R |
| Kaapelin nimellishalkaisija mm | 25 |
| Kaapelin nimellispaino kg/km | 2947 |
| Asennuksen aikana, kaapeli cm | 20 |
| Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm | 8 |
| Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km | 0,0601 |
| Max. johdinlämpötila käytössä °C | 70 |
| Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C | 160 |
| Min. kaapelin käsittelylämpötila °C | -15 |
| Vakiopakkaus m | Kela 250 |
| Sähkönumero | 0406918 |
| EAN-koodi | 6438176309292 |